ZANKER

TECHNIK ZUM ERWÄRMEN

Wohlfühl-Wärme für die Füße

ZANKER Millimeterwärmeboden »Cabeltherm« MWT

- Minimale Aufbauhöhe
- Nachträglicher Einbau
- Definierte Wärmefläche
- Günstige Einbaukosten
- Geringer Stromverbrauch
- Komfortable Regelung
- Leichte Bedienung
- Kontrollierter Energiebedarf

ZANKER Millimeterwärmeboden »Cabeltherm«

MWT

- Besonders gute Wärmeverteilung durch geringen Heizleiterabstand von nur 63 mm
- Hohe Formstabilität durch eingewebten Heizleiter
- Nur eine Anschlussleitung für einfache Planung und Montage
- Selbstklebendes Trägergewebe für schnelle und flexible Verlegung
- Integriertes Kupfer-Schutzgewebe für maximale Sicherheit bei versehentlicher Beschädigung des Heizleiters
- Gegenläufige Heizleitungen für beste elektromagnetische Verträglichkeit
- 10 Jahre Garantie vom Markenhersteller

Modell	Produktnummer	EAN	Spannung V	Nennleistung W	Fläche m²	Länge m	Verlegebreite m
MWT 3010	221 456	40 41056 02211 6	1/V/PE/230 V ~ 50 Hz	160	1,0	3,3	0,3
MWT 3015	221 457	40 41056 02212 3	1/V/PE/230 V ~ 50 Hz	240	1,5	5,0	0,3
MWT 3020	221 458	40 41056 02213 0	1/V/PE/230 V ~ 50 Hz	320	2,0	6,7	0,3
MWT 3030	221 459	40 41056 02214 7	1/V/PE/230 V ~ 50 Hz	480	3,0	10,0	0,3
MWT 3040	221 460	40 41056 02215 4	1/V/PE/230 V ~ 50 Hz	640	4,0	13,3	0,3
MWT 5050	221 461	40 41056 02216 1	1/V/PE/230 V ~ 50 Hz	800	5,0	10,0	0,5
MWT 5060	221 462	40 41056 02217 8	1/V/PE/230 V ~ 50 Hz	960	6,0	12,0	0,5
MWT 5070	221 463	40 41056 02218 5	1/V/PE/230 V ~ 50 Hz	1120	7,0	14,0	0,5
MWT 5080	221 464	40 41056 02219 2	1/V/PE/230 V ~ 50 Hz	1280	8,0	16,0	0,5

ZANKER Millimeterwärmeboden »Cabeltherm«, Set mit Komfortregler

MWT Set

- Set mit Fühlerrohr, 90°-Bogen und Komfortregler
- Besonders gute Wärmeverteilung durch geringen Heizleiterabstand von nur 63 mm
- Hohe Formstabilität durch eingewebten Heizleiter
- Nur eine Anschlussleitung für einfache Planung und Montage
- Selbstklebendes Trägergewebe für schnelle und flexible Verlegung
- Integriertes Kupfer-Schutzgewebe für maximale Sicherheit bei versehentlicher Beschädigung des Heizleiters
- Gegenläufige Heizleitungen für beste elektromagnetische Verträglichkeit
- 10 Jahre Garantie vom Markenhersteller

Modell	Produktnummer	EAN	Spannung V	Nennleistung W	Fläche m²	Länge m	Verlegebreite m
MWT 50 Set 1	221 465	40 41056 02220 8	1/V/PE/230 V ~ 50 Hz	160	1,0	2	0,5
MWT 50 Set 2	221 466	40 41056 02221 5	1/V/PE/230 V ~ 50 Hz	320	2,0	4	0,5
MWT 50 Set 3	221 467	40 41056 02222 2	1/V/PE/230 V ~ 50 Hz	480	3,0	6	0,5
MWT 50 Set 4	221 468	40 41056 02223 9	1/V/PE/230 V ~ 50 Hz	640	4,0	8	0,5
MWT 50 Set 5	221 469	40 41056 02224 6	1/V/PE/230 V ~ 50 Hz	800	5,0	10	0,5

ZANKER Regler und Zubehör für Millimeterwärmeboden »Cabeltherm«

FRTD 902

FTEU 911

FTE 900 SN

FTE 600 SN

FTE 300

FTEU 601

- Energieersparnis: Die Aufheizdauer wird durch intelligente Reglertechnik automatisch berechnet (FRTD 902)
- Regler mit separatem EIN/AUS-Schalter
- Regler mit gängigen Schalterprogrammen kombinierbar
- Regler für Unterputzmontage (außer FTE 900 SN, FTE 300, FTEU 601)

Modell	Produktnummer	EAN	Bezeichnung
FRTD 902	221 005	40 41056 02126 3	Komfort-Fußbodentemperaturregler, selbstlernend, mit Wochenuhr
FTE 900 SN	184 879	40 14890 75312 6	Fußbodentemperaturregler
FTE 902 SN	184 881	40 14890 75314 0	Elektronischer Leistungsregler ohne Fühler
FTEU 911	184 905	40 41056 00412 9	Fußbodentemperaturregler mit Temperaturbegrenzer und Programmschaltuhr
FTE 910	184 904	40 41056 00411 2	Fußbodentemperaturregler mit Temperaturbegrenzer
AR 21	184 996	40 41056 00448 8	Einbaurahmen für Hohlwanddose passend für FTE 910 und FTEU 911
FTE 600 SN	223 301	40 41056 02401 1	Fußbodentemperaturegler für Aufputzmontage, mit EIN/AUS Schalter
FTEU 601	184 884	40 14890 75317 1	Fußbodentemperaturregler mit 24-h Schaltuhr, Aufputzmontage
FTE 5050 SN	223 306	40 41056 02406 6	Fußbodentemperaturregler, Rahmen 50 x 50 mm
FTE 300	184 885	40 14890 75318 8	Fußbodentemperaturregler für Verteilereinbau, mit Kontrolllampe und Absenkung
FR TB	189 715	40 41056 01636 8	Fühlerrohr mit Metallhülse

ZANKER

TECHNIK ZUM ERWÄRMEN

Eine Marke der EHT Haustechnik GmbH
Gutenstetter Str. 10 • 90449 Nürnberg
Tel.: 01803/91 14 44* • Fax: 0911/96 56-2 22 * 0,09€/Minute
Web: www.zanker-haustechnik.de

Händleradresse: